

ENDRESS 

EFA 840 S4-320


100
AÑOS

CALIDAD
ENDRESS



CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN

| | | |
|------------------------------|----------------|---------|
| Tipo de iluminación | LED | |
| Número de lámparas | 4 | |
| Potencia nominal de lámparas | W | 4 x 320 |
| Capacidad de iluminación | Lumen | 167300 |
| Zona iluminada | m ² | 4100 |



CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL

| | | |
|-------------------------|-------------------|------|
| Mástil | Acero Galvanizado | |
| Altura máxima | m | 8.40 |
| Tipo de elevación | Hidráulico | |
| Tipo de sistema de giro | Manual | |
| Sistema anti-giro | Mecánico | |
| Ángulo máximo de giro | grados | 340 |
| Estabilizador ajustable | nº | 2 |



ESPECIFICACIONES DE MOTOR

| | | |
|--|---------------------|------|
| Marca | Kubota | |
| Modelo | Z482 | |
| Velocidad nominal de operación (60Hz) | rpm | 1800 |
| Emisión optimizada de escape nivel EPA | TIER IV | |
| Combustión | Inyección Indirecta | |
| Número de cilindros y disposición | 2V | |
| Desplazamiento | cm ³ | 479 |
| Aspiración | Natural | |
| Regulador de velocidad | Mecánica | |
| Capacidad de aceite | l | 3 |
| Sistema de enfriamiento de motor | Refrigerante | |
| Combustible | Diésel | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Circuito eléctrico | V | 12 |

 Tamaño reducido,
Silencioso y de
Bajo Consumo

 Garantía
2 años

ESPECIFICACIONES DE ALTERNADOR

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| Polos | 2 | |
| Frecuencia | Hz | 60 |
| Voltaje | V | 240 |
| Fases | 1 | |
| Potencia continua 125°/40° | kVA | 5 |
| Tolerancia de voltaje | % | 6 |

Torres de Luz
DIÉSEL

CALIDAD  ALEMANA

Querétaro Corporativo

Boulevard Peña #1102 int. 99-A, Novatec
Business Park, Querétaro, CP 76138
Tel. (442) 241 06 29

Veracruz

Av. Urano No. 4, Fracc. Jardines de Mocambo
Boca del Río, Veracruz, C.P. 94299
Tel. (229) 100 21 12 y 100 21 13
www.msnequipoindustriales.com

Sucursal

Coatzacoalcos Sucursal

Av. Independencia No. 800, Col. Centro
Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. 96400
Tel. (921) 215 15 97

CARACTERÍSTICAS

4 Focos LED de alta eficiencia
Bandeja de retención de líquidos
Controlador digital

Montado e integrado en la cubierta, con el control y la protección de la torre de iluminación protegido con puertas aseguradas con llave.

DIMENSIONES

| | | |
|-----------------------|----|------|
| Longitud | mm | 1220 |
| Ancho | mm | 1150 |
| Altura | mm | 2420 |
| Longitud en operación | mm | 1790 |
| Ancho en operación | mm | 1740 |
| Altura en operación | mm | 8400 |
| Peso en seco | Kg | 1006 |

AUTONOMÍA

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| Capacidad de tanque de combustible | l | 170 |
| Autonomía total (h) | | 283 |
| Ubicación de tanque de combustible | | Interna |



OPCIONALES

- Sensor de oscuridad
- Controlador remoto de parada de emergencia
- Toma de salida de 110 V
- Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
- Caja de plástico para documentos
- Válvula Chalwyn
- Sistema de precaldeo
- Certificado de apaga chispas
- Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de las secciones del mástil

Torres de Luz
DIESEL

www.prettl-energy-latam.com

Querétaro Corporativo

Boulevard Peña #1102 int. 99-A, Novatec
Business Park, Querétaro, CP 76138
Tel. (442) 241 06 29

Veracruz Sucursal

Av. Urano No. 4, Fracc. Jardines de Mocambo
Boca del Río, Veracruz, C.P. 94299
Tel. (229) 100 21 12 y 100 21 13
www.msnequposindustriales.com

Sucursal

Coatzacoalcos Sucursal

Av. Independencia No. 800, Col. Centro
Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. 96400
Tel. (921) 215 15 97